

Ime proizvoda	Grupa proizvoda	Mesto proizvodnje
CLASSICO	Sedefna dekorativna unutrašnja boja veoma fine teksture	INOVA s.r. Slobodana Penezića 52 23000 Zrenjanin, Srbija
1. OPIS PROIZVODA I PODRUČJE PRIMENE		
CLASSICO je akrilni, pastozni premaz, veoma fine strukture, slične sedefu, namenjen za dekoraciju unutrašnjih zidnih površina. Premaz je otporan na vlažno brisanje i pranje deterdžentima. Pripada ekološkim proizvodima koji nisu štetni za zdravlje ljudi i okolinu.		
2. NAČIN PAKOVANJA I NIJANSE		
Način pakovanja	Pakuje se u plastične kantice od 1, 2,5 i 5 lit.	
Nijanse	Izrađuje se u tri osnovne nijanse: Silver - srebrnoj, Gold - zlatnoj	
Toniranje:	Prema INOVA DECORATIVA - PIGMENT MIX ton karti ili, alternativno i uz konsultaciju sa proizvođačem, mogu se upotrebljavati i toneri za vodorazredive boje drugih proizvođača. Nijanse se mogu međusobno mešati u proizvoljnom odnosu.	
3. TEHNIČKI PODACI		
Gustina, kg/dm³	1.12	
Viskozitet, mPa/s	20400 - 23400	
PH vrednost	7.1 - 8.9	
Izgled	Sedef	
Pokrivnost	1 lit. pokriva 4.1 - 8.1 m² u zavisnosti od upojnosti podloge i tehnike nanošenja	
Vreme sušenja za T=20°C, rel. vl. vazduha = 65% (sati)	Suvo na dodir: ~1 h Spreman za dalju obradu: ~6 h	
Karakteristike osušenog filma boje	Otpornost na mokro trljanje: Otporan	
Sastav:	voda, vodena emulzija polimera, pearlescent pigment, aditivi.	
Sadržaj VOC	Maksimalno dozvoljena vrednost sadržaja VOC isparljive organske materije za dekorativne premaze A (k) 200 g/l, proizvod sadrži maksimalno 1.02 g/l.	
4. PRIPREMA PODLOGE		
PRIPREMA PODLOGE	Podloga na koju se nanosi CLASSICO mora biti suva, ravna, čvrsta, bez prašine, soli i masnih mrlja. Zidne površine zaražene buđima obavezno dezinfikovati. Podloge mogu biti od krečno-cementni malteri, gips-karton ploče i sl. Mineralne površine je potrebno izravnati odgovarajućom glet masom. Radi boljeg prijanjanja naneti osnovni premaz podloga dekorativnih tehnika FONDO (razređuje se prema uputstvu). Nakon 6 sati (pri T=20°C, relativna vlažnost vazduha = 65%) osnovna podloga je potpuno suva i može se početi sa nanošenjem odgovarajuće vodoperive podložne boje. Kada je podloga neka periva boja, zadovoljavajućeg kvaliteta, direktno se na nju može naneti sledeći sloj. Vodoperiva boja tonira se u tonu koji odgovara tonu CLASSICO premaza.	
5. PRIPREMA I NANOŠENJE		
PRIPREMA I NANOŠENJE	Nakon sušenja podložne FONDO boje, nanositi CLASSICO sedefnu dekorativnu boju veoma fine teksture koja je već spremna za upotrebu. Obavezno pre upotrebe dobro promešati. Dekorativnu boju različitih šarži i datuma proizvodnje obavezno homogenizovati! Može se koristiti više tehnika nanošenja. Nanositi CLASSICO u jednom sloju, pokretima četke u svim pravcima, na površini od 1-2 m². Nakon nanošenja od 3-5 min preći suvom gletericom preko nanetog materijala, kako bi postigli izgled pliša i uklonili eventualne tragove četke. Druga tehnika nanošenja podrazumeva nanošenje dekorativne boje valjkom. Dekorativnu boju u ovom slučaju razrediti sa vodom do 30%. Nakon potpunog sušenja boje, nanositi ponovo podložnu boju tamponima, čime se postižu različiti efekti. Tamponi mogu biti morski sunđeri, tamponi od jelenjske kože ili deko valjci. Optimalni uslovi za rad su na temperaturi od +5°C do +30°C, uz zaštitu površine od promaje. Odmah nakon upotrebe alat oprati vodom. Očvrsle ostatke mehanički ukloniti.	

6. ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE	
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE	Rok trajanja do 24 meseci u originalnom i neoštećenom pakovanju. Proizvod čuvati u originalnoj, zatvorenoj ambalaži na suvom mestu, zaštićen od direktnog uticaja sunca, na temperaturi od +5°C do +30°C.
7. POSTUPANJE SA OTPADOM	
POSTUPANJE SA OTPADOM	Sa nastalim otpadom postupati u skladu sa važećim zakonskim propisima u oblasti upravljanja otpadom. Ostatke proizvoda ne treba odlagati ispuštanjem u kanalizacione sisteme, vodotokove ili zemljište i ne bacati zajedno sa kućnim otpadom, odlagati kao građevinski otpad - klasifikacijski broj otpada 17 09 04. Ostaci ambalaže razvrstavaju se prema klasifikacijskom broju 08 01 12. Očišćena ambalaža se može reciklirati.
8. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU	
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU	Proizvod nije klasifikovan kao opasan. Bezbednosni list dostupan na zahtev.
Zaštita ruku i tela:	Koristiti zaštitne rukavice i radno odelo. Nakon svakog prekida ruke oprati vodom.
Zaštita očiju:	Koristiti zaštitne naočare.
9. KONTROLA KVALITETA	
KONTROLA KVALITETA	Karakteristike kvaliteta proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama, lokalnim, evropskim i drugim standardima. Tehnička uputstva u ovom prospektu su izrađena na osnovu naših iskustava i sa ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

INOVA s.r. | Slobodana Penezića 52, 23000 Zrenjanin, Srbija | inova-decorativa.net