

Ime proizvoda	Grupa proizvoda	Mesto proizvodnje
LUSTRO	Sedefna dekorativna boja sa efektom peska	INOVA s.r. Slobodana Penezića 52 Zrenjanin Srbija
1. OPIS PROIZVODA I PRIMENA		
LUSTRO je akrilni, pastozni premaz, grube strukture, sa efektom peska, i sedefastim (perlascentnim) pigmentima i sjajnim ili polu-mat završnim efektom (zavisno od podloge i načina nanošenja), namenjen za dekoraciju unutrašnjih zidnih površina. Premaz je otporan na vlažno brisanje. Pripada ekološkim proizvodima koji nisu štetni za zdravlje ljudi i okolinu.		
2. NAČIN PAKOVANJA I NIJANSE		
Način pakovanja	Pakuje se u plastične kantice od 1 lit i 2.5 lit. U transportnu kutiju se pakuje po 6 komada.	
Nijanse	Dostupne su Srebrna i zlatna baza. Tonira se prema INOVA DECORATIVA - PIGMENT MIX ton karti. Nijanse se mogu međusobno mešati i u proizvoljnom odnosu.	
3. TEHNIČKI PODACI		
Karakteristika	Vrednost	Dodatni opis
Gustina, kg/dm³	1.13	
Viskozitet, mPa/s	15.000 - 18.000	
PH vrednost	7 - 9	
Vreme sušenja za T=20°C, rel. vl. vazduha = 65%	Suvo na dodir: 1 h Spremno za dalju obradu: 6 h	
Otpornost na mokro trljanje i pranje.	Otporan	Karakteristike osušenog filma
Pokrivnost	Dozna od 1lit. pokriva 6-8 m²	U zavisnosti od upojnosti podloge i tehnike nanošenja
Izgled	Gruba struktura, sedefasti sjaj	
Sastav:	voda, vodena emulzija polimera, pearlescent pigment, aditivi, kvarcni pesak.	
Sadržaj VOC	Maksimalno dozvoljena vrednost sadržaja VOC isparljive organske materije za dekorativne premaze A (k) 200 g/l, proizvod sadrži maksimalno 1 g/l.	
4. PRIPREMA PODLOGE		
PRIPREMA PODLOGE	Podloga na koju se nanosi, mora biti suva, ravna, čvrsta bez prašine, soli i masnih mrlja. Zidne površine zaražene buđima obavezno dezinfikovati. Neravne površine izravnati odgovarajućom glet masom. Radi boljeg prijanjanja naneti osnovni premaz (razređuje se prema uputstvu). Nakon 6 sati (pri T=20°C relativna vlažnost vazduha = 65%) osnovna podloga je potpuno suva i može se početi sa nanošenjem FONDO perive boje - podloge dekorativnih tehnika.	
5. PRIPREMA DEKORATIVNE BOJE I NANOŠENJE		
PRIPREMA DEKORATIVNE BOJE I NANOŠENJE	Nakon sušenja podložne FONDO boje, nanosimo dekorativnu boju grube teksture koja je već spremna za upotrebu. Obavezno pre upotrebe dobro promešati. Dekorativnu boju različitih šarži i datuma proizvodnje obavezno homogenizovati! Možete koristiti dve tehnike nanošenja. 1. Jedna tehnika nanošenja podrazumeva nanošenje boje u jednom sloju, pokretima četke u svim pravcima, na površini od 1-2 m². Nakon nanošenja od 5 do 10 minuta, ponovo preći suvom četkom preko nanetog materijala, kako bi kreirali finalni izgled i uklonili eventualne tragove četke. 2. Druga tehnika nanošenja boje podrazumeva postepeno nanošenje boje u jednom sloju, kosim, vertikalnim ili horizontalnim pokretima četke, na površini od 1-2 m². Pri optimalnim uslovima od 5 do 10 minuta nakon nanošenja, ponovo preći suvom četkom preko nanetog materijala, suprotnim pokretima od prethodnih, kako bi postigli konačan izgled. Optimalni uslovi za rad su na temperaturi od +5°C do +30°C, uz zaštitu površine od promaje. Odmah nakon upotrebe alat oprati vodom. Očvrsle ostatke mehanički ukloniti.	

6. SKLADIŠTENJE I ROK UPOTREBE	
SKLADIŠTENJE I ROK UPOTREBE	Rok trajanja do 24 meseci u originalnom i neoštećenom pakovanju. Proizvod čuvati u originalnoj, zatvorenoj ambalaži na suvom mestu, zaštićen od direktnog uticaja sunca, na temperaturi od +5°C do +30°C.
7. POSTUPANJE SA OTPADOM	
POSTUPANJE SA OTPADOM	Sa nastalim otpadom postupati u skladu sa važećim zakonskim propisima u oblasti upravljanja otpadom. Ostatke proizvoda ne treba odlagati ispuštanjem u kanalizacione sisteme, vodotokove ili zemljište i ne bacati zajedno sa kućnim otpadom, odlagati kao građevinski otpad – klasifikacijski broj otpada 17 09 04. Ostaci ambalaže razvrstavaju se prema klasifikacijskom broju 08 01 12. Očišćena ambalaža se može reciklirati.
8. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU	
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU	Proizvod nije klasifikovan kao opasan. Bezbednosni list dostupan na zahtev. · Zaštita ruku i tela: Koristiti zaštitne rukavice i radno odelo. Nakon svakog prekida ruke oprati vodom. · Zaštita očiju: Koristiti zaštitne naočare.
9. KONTROLA KVALITETA	
KONTROLA KVALITETA	Karakteristike kvaliteta proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama, lokalnim, evropskim i drugim standardima. Tehnička uputstva u ovom dokumentu su izrađena na osnovu naših iskustava i sa ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.