

Ime proizvoda	Grupa proizvoda	Mesto proizvodnje
NEBULA	Akrilni dekorativni malter sa efektom veoma finog peska	INOVA s.r. Slobodana Penezića 52 Zrenjanin Srbija
1. OPIS PROIZVODA I PRIMENA		
NEBULA je akrilni, pastozni dekorativni malter, grublje strukture, sa efektom veoma sitnozrnog peska u mat završnom efektu, namenjen za dekoraciju unutrašnjih i spoljašnjih zidnih površina. Premaz je otporan na vlažno brisanje i pranje. Pripada ekološkim proizvodima koji nisu štetni za zdravlje ljudi i okolinu.		
2. NAČIN PAKOVANJA I NIJANSE		
Način pakovanja	Pakuje se u plastične kance od 1, 2.5, 5, 10 i 18 lit. U transportnu kutiju se pakuje po 6 komada.	
3. TEHNIČKI PODACI		
Karakteristika	Vrednost	Dodatni opis
Gustina, kg/dm³	1.34	
Viskozitet, mPa/s	17.500 - 20.500	
PH vrednost	7 - 9	
Vreme sušenja za T=20°C, rel. vl. vazduha = 65%	Suvo na dodir: 1 h Spretno za dalju obradu: 6 h	
Otpornost na mokro trljanje i pranje.	Otporan	Karakteristike osušenog filma
Pokrivnost	Dozna od 1lit. pokriva 6-8 m²	U zavisnosti od upojnosti podloge i tehnike nanošenja
Izgled	Fina mat sitnozrna struktura	
Sastav:	voda, vodena emulzija polimera, pearlescent pigment, aditivi, kvarcni pesak.	
Sadržaj VOC	Maksimalno dozvoljena vrednost sadržaja VOC isparljive organske materije za dekorativne premaze A (k) 200 g/l, proizvod sadrži maksimalno 1 g/l.	
4. PRIPREMA PODLOGE		
PRIPREMA PODLOGE	Podloga na koju se nanosi, mora biti suva, ravna, čvrsta bez prašine, soli i masnih mrlja. Zidne površine zaražene buđima obavezno dezinfikovati. Neravne površine izravnati odgovarajućom glet masom. Radi boljeg prijanjanja naneti osnovni premaz (razređuje se prema uputstvu). Nakon 6 sati (pri T=20°C relativna vlažnost vazduha = 65%) osnovna podloga je potpuno suva i može se početi sa nanošenjem FONDO perive boje - podloge dekorativnih tehnika.	
5. PRIPREMA DEKORATIVNE BOJE I NANOŠENJE		
PRIPREMA DEKORATIVNE BOJE I NANOŠENJE	Nakon sušenja podložne FONDO boje, nanosimo dekorativni malter grube teksture koji je već spreman za upotrebu. Obavezno pre upotrebe dobro promešati. Dekorativni malter različitih šarži i datuma proizvodnje obavezno homogenizovati! Možete koristiti dve tehnike nanošenja. 1. Jedna tehnika nanošenja podrazumeva nanošenje maltera u jednom sloju, valjkom kratke dlake, pokretima u svim pravcima, na površini od 1-2 m². Nakon nanošenja, po želji, mestimično zapeglati dekoraterskom plastičnom hoblom radi dobijanja namerno nasumičnog efekta površinske strukture (reljafna i glatka polja se smenjuju). 2. Druga tehnika nanošenja boje podrazumeva postepeno nanošenje boje u jednom ili više slojeva, kosim, vertikalnim ili horizontalnim pokretima dekoraterske hoble, sve do postizanja željenog efekta reljefne strukture na zidu. NAKNADNA DORADA: Nakon sušenja materijal se lako brusi tako da je po želji i potrebi lako izvršiti doradu brišenjem. ZAŠTITA I DEKORACIJA: Ukoliko je ideja da materijal ostane u prirodnoj boji ("slonova kost") premazati bezbojnom velaturom jer se na ovaj način materijal čini otpornijim na prljanje. Ukoliko je ideja da površina bude tonirana i da se velaturom, na uobičajeni način, akcentuje reljefna struktura, istu tonirati po želji ili prema ton karti VELATURA - PIGMENT MIX. Optimalni uslovi za rad su na temperaturi od +5°C do +30°C, uz zaštitu površine od promaje. Odmah nakon upotrebe alat oprati vodom. Očvrsle ostatke mehanički ukloniti.	

6. SKLADIŠTENJE I ROK UPOTREBE	
SKLADIŠTENJE I ROK UPOTREBE	Rok trajanja do 12 meseci u originalnom i neoštećenom pakovanju. Proizvod čuvati u originalnoj, zatvorenoj ambalaži na suvom mestu, zaštićen od direktnog uticaja sunca, na temperaturi od +5°C do +30°C.
7. POSTUPANJE SA OTPADOM	
POSTUPANJE SA OTPADOM	Sa nastalim otpadom postupati u skladu sa važećim zakonskim propisima u oblasti upravljanja otpadom. Ostatke proizvoda ne treba odlagati ispuštanjem u kanalizacione sisteme, vodotokove ili zemljište i ne bacati zajedno sa kućnim otpadom, odlagati kao građevinski otpad – klasifikacijski broj otpada 17 09 04. Ostaci ambalaže razvrstavaju se prema klasifikacijskom broju 08 01 12. Očišćena ambalaža se može reciklirati.
8. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU	
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU	Proizvod nije klasifikovan kao opasan. Bezbednosni list dostupan na zahtev. · Zaštita ruku i tela: Koristiti zaštitne rukavice i radno odelo. Nakon svakog prekida ruke oprati vodom. · Zaštita očiju: Koristiti zaštitne naočare.
9. KONTROLA KVALITETA	
KONTROLA KVALITETA	Karakteristike kvaliteta proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama, lokalnim, evropskim i drugim standardima. Tehnička uputstva u ovom dokumentu su izrađena na osnovu naših iskustava i sa ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.