

Ime proizvoda	Grupa proizvoda	Mesto proizvodnje
STUCO VAX	Pastozni akrilni zaštitni i dekorativni premaz za spoljašnje i unutrašnje zidove namenjen postizanju viskog sjaja i glatkoće	INOVA s.r. Slobodana Penezića 52 23000 Zrenjanin, Srbija
1. OPIS PROIZVODA I PODRUČJE PRIMENE		
STUCO VAX je predstavnik nove generacije materijala sličnih vosku za dobijanje visokog sjaja i glatkoće na prirodnom i sintetičkom kamenu glatkih površina (mermer, granit i drugi) kao i zidnih dekorativnih maltera poput CTUCO ili MARMORINO.		
U trenutku kreiranja ovog dokumenta, jedinstven proizvod na domaćem tržištu. Nastao je na zahtev vrhunskih profesionalaca - majstora dekorativnih tehnika.		
Reč je o transparentnom zaštitnom i dekorativnom tečnom poliernom materijalu sličnom vosku kojim se postiže traženi visoki sjaj i glatkoća tretirane površine.		
2. PAKOVANJE		
Pakovanje	Pakuje se u plastične kante od 1 l, 2,5 l i 5 l.	
3. TEHNIČKI PODACI		
Izgled	Gusta pasta	
Boja	Prozirna kada se osuši (dostupna u Neutral bazi, može se nijansirati)	
pH (T = +20 °C)	~ 8	
Sadržaj suve materije, %	48-50	
Sadržaj isparljivih organskih materija (VOC), g/l	< 3	
Vreme sušenja (T=20°C, rel. vl. = 60%)	Suvo na dodir: nakon ~30 min Potpuno suv premaz: nakon 4 - 6 sati	
Potrošnja	Prosečna potrošnja je 10 - 20 m²/l u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge, tehnike i načina nanošenja	
Sastav:	Akrilno vezivo,vosak, zgušnjivači, aditivi i voda.	
4. PRIPREMA POVRŠINA		
PRIPREMA POVRŠINA	Površina mora biti: suva, nosivo sposobna, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća koje mogu nepovoljno uticati na prijanjanje premaza na podlogu. Staru boju koja nije dobro vezana, mehanički odstraniti. Unutrašnji zidovi: Neravne površine izravnati odgovarajućom masom za gletovanje unutrašnjih zidova. Zatim, na površinu naneti beli osnovni premaz (prajmer) koje sledi STUCO ili MARMORINO dekorativni malter. Spoljašnji zidovi: Neravne površine izravnati masom za izravnavanje spoljašnjih zidova. Nakon sušenja, minimalno 14 dana, površinu impregnirati odgovarajućim prajmerom posle kojih se nanosi STUCO ili MARMORINO dekorativni malter.	
5. PRIPREMA I NANOŠENJE		
PRIPREMA I NANOŠENJE	STUCO VAX se isporučuje pripremljena za upotrebu. Nanosí se inox dekoraterskom hoblom na potršinu STUCO ili MARMORINO dekorativnog maltera i potom, naročito tokom perioda završnog sušenja, snažnim pokretima glača sve do postizanja željenog efekta viskog sjaja. Optimalna radna temperatura je od +10°C do +25°C. Ne sme se koristiti pri temperaturama nižim od +5°C. Posle upotrebe alat odmah oprati čistom vodom.	

6. ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE	
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE	Rok trajanja do 18 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5°C do +25°C zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Ne sme smrznuti! Čuvati van domašaja dece.
7. POSTUPANJE SA OTPADOM	
POSTUPANJE SA OTPADOM	Sa nastalim otpadom postupati u skladu sa važećim zakonskim propisima. Prilikom odlaganja, ostatke nepotrošene boje ne mešati sa komunalnim otpadom, ne izlivati u kanalizaciju, vodotokove ili okolinu. Pomešati je sa cementom ili drugim upojnim materijalom (piljevinom, peskom i sl.) i u stvrdnutom stanju odložiti kao građevinski (klasifikacioni broj: 17 09 04) ili komunalni (klasifikacioni broj: 08 01 12) otpad. Temeljno očišćena ambalaža se može reciklirati.
8. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU	
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU	Proizvod nije klasifikovan kao opasan. Bezbednosni list dostupan na zahtev.
Zaštita ruku i tela:	Ruke zaštititi nepropusnim rukavicama. Radno odelo. Pre pauze i nakon rada oprati ruke. Tokom rada ne konzumirati hranu, piće i ne pušiti.
Zaštita očiju:	Oči zaštititi upotrebom zaštitnih naočara. U slučaju kontakta sa očima ispirati oči čistom vodom u trajanju od 15 minuta držeći kapke otvorenim i zatražiti pomoć oftalmologa.
Zaštita disajnih puteva:	Zaštititi maskom u slučaju nanošenja mašinom za špricanje. U slučaju gutanja, mirovati i ne izazivati povraćanje, te zatražiti pomoć lekara.
9. KONTROLA KVALITETA	
KONTROLA KVALITETA	Karakteristike kvaliteta proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama, lokalnim, evropskim i drugim standardima. Tehnička uputstva u ovom listu su izrađena na osnovu naših iskustava i sa ciljem da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.