

Ime proizvoda	Grupa proizvoda	Mesto proizvodnje
ULTRA PIGMENT	Zidna boja najviše pokrivenosti za problematične površine i tankoslojne nanose	INOVA s.r. Slobodana Penezića 52 23000 Zrenjanin, Srbija
1. OPIS PROIZVODA I PODRUČJE PRIMENE		
ULTRA PIGMENT je periva zidna boja visoke pokrivenosti, primarno namenjena pokrivanju problematičnih površina, kao i bojenju zidova sa ciljem postizanja što tanjeg sloja onda kada deblji slojevi boje nisu poželjni. Posедуje izuzetnu sposobnost blokiranja i izolacije mrlja od nikotina, čađi, prokišnjavanja, kafe, vina i flomastera, sprečavajući njihovo izbijanje na površinu.		
Karakterise je odlična adhezija na različite površine, visoka belina i efikasnost, što je čini idealnom podlogom ili završnim premazom. Svrstava se u ekološke proizvode na vodenoj bazi koji nisu štetni za zdravlje ljudi i okolinu.		
2. NAČIN PAKOVANJA		
Način pakovanja	Pakuje se u plastične kante od 1, 2.5, 5, 10 i 18 litara.	
3. TEHNIČKI PODACI		
Karakteristika	Vrednost	
Izgled	Tečna masa	
Boja	Bela	
Gustina (T = +20 °C), kg/l	~ 1.37	
Viskoznost, mPas	10 500 - 12 800	
pH (T = +20 °C)	7.8 - 8.2	
Sadržaj suve materije, %	~ 61	
Prianjanje na podlogu, MPa	≥ 1.02	
Okvirna potrošnja	92 - 128 ml/m² (po sloju, zavisno od hrapavosti i upojnosti podloge)	
Sastav:	vodena emulzija polimera, voda, aditivi, pigmenti i mineralni fileri.	
Sadržaj VOC	Maksimalno dozvoljena vrednost sadržaja VOC (isparljive organske materije) < 22.5 g/l.	
4. PRIPREMA POVRŠINA		
PRIPREMA POVRŠINA	Površina na koju se nanosi mora biti suva, čvrsta, čista, bez slabo vezanih delova, očišćena od prašine i čvrstih ostataka. Odgovarajuće podloge su sve površine izgletovane glet masama, gips-kartonske ploče, kao i površine sa dobro prihvaćenim starim disperzionim premazima. U slučaju prebojavanja površina zaraženih zidnim plesnima ili algama, obavezno je prethodno izvršiti sanaciju i dezinfekciju odgovarajućim sredstvom.	
5. PRIPREMA I NANOŠENJE		
PRIPREMA I NANOŠENJE	Pre upotrebe boju ULTRA PIGMENT je potrebno dobro promešati. S obzirom na to da je cilj premaza formiranje što tanjeg sloja sa maksimalnom pokrivenošću, boja se može primeniti direktno ili uz minimalno razređivanje čistom vodom (maksimalno do 5%), kako ne bi izgubila svoja blokirajuća svojstva. Nanositi se u jednom ili dva sloja, u zavisnosti od stepena zaprljanosti i problematičnosti površine koja se tretira. Nanositi molerskim valjkom namenjenim za tankoslojne disperzione boje (od prirodne ili sintetičke dlake kratkog flora), četkom ili odgovarajućom mašinom za špricanje. Drugi sloj se nanosi tek nakon potpunog sušenja prvog sloja (okvirno 4 do 6 sati pri normalnim uslovima). Toniranje: Preporučujemo PIGMENT MIX kolorante, alternativno i uz konsultaciju sa proizvođačem, mogu se upotrebljavati i toneri za vodorazredive boje drugih proizvođača. Obzirom da je boja bela i pokriva (već zasićena belim pigmentom) prilikom toniranja možete dobiti isključivo svetle do srednje tonove. Optimalna radna temperatura je od +5°C do +30°C. Ne sme se koristiti pri temperaturama ispod +5°C ili preko +35°C, kao ni pri relativnoj vlažnosti vazduha većoj od 80%. Posle upotrebe, alat odmah oprati čistom vodom.	

6. ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE	
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE	Rok trajanja do 18 meseci od datuma proizvodnje. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5°C do +25°C zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Ne sme smrznuti!
7. POSTUPANJE SA OTPADOM	
POSTUPANJE SA OTPADOM	Sa nastalim otpadom postupati u skladu sa važećim zakonskim propisima. Prilikom odlaganja, premaz ne mešati sa komunalnim otpadom, ne izlivati u kanalizaciju, vodotokove ili okolinu, već ga pomešati sa cementom ili drugim upojnim materijalom i u stvrdnutom stanju odložiti ga kao građevinski (klasifikacioni broj: 17 09 04) ili komunalni (klasifikacioni broj: 08 01 12) otpad. Očišćena ambalaža se može reciklirati.
8. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU	
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU	Proizvod nije klasifikovan kao opasan. Bezbednosni list dostupan na zahtev.
Zaštita ruku i tela:	Ruke zaštititi nepropusnim rukavicama. Radno odelo. Pre pauze i nakon rada oprati ruke.
Zaštita očiju:	Oči zaštititi upotrebom zaštitnih naočara.
Zaštita disajnih puteva:	Zaštititi maskom u slučaju nanošenja mašinom za špricanje.
9. KONTROLA KVALITETA	
KONTROLA KVALITETA	Karakteristike kvaliteta proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama, lokalnim, evropskim i drugim standardima. Tehnička uputstva u ovom listu su izrađena na osnovu naših iskustava i sa ciljem da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.