

Ime proizvoda	Grupa proizvoda	Mesto proizvodnje
VELATURA PASTA	Pastozni akrilni zaštitni i dekorativni premaz za spoljašnje i unutrašnje zidove	INOVA s.r. Slobodana Penezića 52 23000 Zrenjanin, Srbija
1. OPIS PROIZVODA I PODRUČJE PRIMENE		
VELATURA PASTA je, u trenutku kreiranja ovog dokumenta, jedinstven proizvod na tržištu. Nastao je na zahtev vrhunskih profesionalaca - majstora dekorativnih tehnika. Reč je o transparentnom zaštitnom i dekorativnom premazu izuzetnog kvaliteta, namenjena za dekoraciju i zaštitu spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina, gde je potrebno kreirati nežan i suptilan efekat. Upotrebljava se samostalno, a može se koristiti i u kombinaciji sa drugim dekorativnim materijalima, posebno za senčenje dekorativnih maltera. Izrađena je na bazi vodene disperzije akrilnog veziva i specijalnih aditiva. VELATURA je super-perivi premaz, neškodljiv za čoveka i njegovu okolinu, te je veoma jednostavan za nanošenje. Jedinstvena karakteristika ovog proizvoda je gusto-viskozna, nalik pasti, konzistencija koja proizilazi iz reološkog podešavanja ali i značajno povećanog udela suve materije u proizvodu.		
2. PAKOVANJE		
Pakovanje	Pakuje se u plastične kante od 1 l, 2,5 l i 5 l.	
3. TEHNIČKI PODACI		
Izgled	Gusta pasta	
Boja	Prozirna kada se osuši (dostupna u Neutral bazi, može se nijansirati)	
pH (T = +20 °C)	~ 8	
Sadržaj suve materije, %	48-50	
Sadržaj isparljivih organskih materija (VOC), g/l	< 3	
Vreme sušenja (T=20°C, rel. vl. = 60%)	Suvo na dodir: nakon ~30 min Potpuno suv premaz: nakon 4 - 6 sati	
Potrošnja	Prosečna potrošnja je 10 - 20 m²/l u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge, tehnike i načina nanošenja	
Sastav:	Akrilno vezivo, zgušnjivači, aditivi i voda.	
4. PRIPREMA POVRŠINA		
PRIPREMA POVRŠINA	Površina mora biti: suva, nosivo sposobna, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća koje mogu nepovoljno uticati na prijanjanje premaza na podlogu. Staru boju koja nije dobro vezana, mehanički odstraniti. Unutrašnji zidovi: Neravne površine izravnati odgovarajućom masom za gletovanje unutrašnjih zidova. Zatim, na površinu naneti beli osnovni premaz (prajmer). Nakon sušenja prajmera, nanositi VELATURA PASTA. Spoljašnji zidovi: Neravne površine izravnati masom za izravnavanje spoljašnjih zidova. Nakon sušenja, minimalno 14 dana, površinu impregnirati odgovarajućim prajmerom. Na ovako pripremljen zid naneti belu fasadnu boju u dva pokrivna sloja. Nakon sušenja fasadne boje, nanositi VELATURA PASTA.	
5. PRIPREMA I NANOŠENJE		
PRIPREMA I NANOŠENJE	VELATURA PASTA se isporučuje pripremljena za upotrebu. Materijal u manjim količinama postepeno nanositi u jednom sloju, najbolje mekim plastičnim ili silikonskim raketom ili špahtlom, tako da se zapunjavaju udubljenja u strukturi podloznog materijala sa idejom da se isti oboje (ukoliko je VELATURA PASTA tonirana) ili da se samo postigne efekat sjaja nasuprot mat površinskom efektu ostatka površine (ukoliko VELATURA PASTA nije tonirana). Prilikom bojenja dekorativnih maltera, podlogu je neophodno impregnirati prajmerom. Optimalna radna temperatura je od +10°C do +25°C. Ne sme se koristiti pri temperaturama nižim od +5°C. Posle upotrebe alat odmah oprati čistom vodom.	

6. ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE	
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE	Rok trajanja do 18 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5°C do +25°C zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Ne sme smrznuti! Čuvati van domašaja dece.
7. POSTUPANJE SA OTPADOM	
POSTUPANJE SA OTPADOM	Sa nastalim otpadom postupati u skladu sa važećim zakonskim propisima. Prilikom odlaganja, ostatke nepotrošene boje ne mešati sa komunalnim otpadom, ne izlivati u kanalizaciju, vodotokove ili okolinu. Pomešati je sa cementom ili drugim upojnim materijalom (piljevinom, peskom i sl.) i u stvrdnutom stanju odložiti kao građevinski (klasifikacioni broj: 17 09 04) ili komunalni (klasifikacioni broj: 08 01 12) otpad. Temeljno očišćena ambalaža se može reciklirati.
8. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU	
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU	Proizvod nije klasifikovan kao opasan. Bezbednosni list dostupan na zahtev.
Zaštita ruku i tela:	Ruke zaštititi nepropusnim rukavicama. Radno odelo. Pre pauze i nakon rada oprati ruke. Tokom rada ne konzumirati hranu, piće i ne pušiti.
Zaštita očiju:	Oči zaštititi upotrebom zaštitnih naočara. U slučaju kontakta sa očima ispirati oči čistom vodom u trajanju od 15 minuta držeći kapke otvorenim i zatražiti pomoć oftalmologa.
Zaštita disajnih puteva:	Zaštititi maskom u slučaju nanošenja mašinom za špricanje. U slučaju gutanja, mirovati i ne izazivati povraćanje, te zatražiti pomoć lekara.
9. KONTROLA KVALITETA	
KONTROLA KVALITETA	Karakteristike kvaliteta proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama, lokalnim, evropskim i drugim standardima. Tehnička uputstva u ovom listu su izrađena na osnovu naših iskustava i sa ciljem da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.